

LINEA SOLUTIONS

ACTION

Idropittura traspirante antimuffa



CODICE 09-800

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Idropittura traspirante antimuffa ad ampio spettro d'azione, particolarmente indicata per la pitturazione e protezione di soffitti e pareti, di bagni e cucine o di qualsiasi altro ambiente in cui la presenza di elevata umidità ambientale, può dare origine nel tempo a formazione di muffe. Aspetto della pellicola essiccata: opaco

Action risponde ai requisiti del sistema HACCP per cui risulta idoneo all'utilizzo in ambienti con presenza di alimenti secondo la normativa UNI 11021:2002.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

1 h SECCO AL TATTO	4 h RICOPERTURA	7 m²/l DUE MANI MURO RASATO	 30% v/v	 40% v/v	
------------------------------	---------------------------	--	-------------	-------------	--

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	A base di copolimero vinyl-versatico in dispersione acquosa, biossido di titanio, extenders e speciali additivi antimuffa
PESO SPECIFICO	1,600 ± 0,030 Kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Ininfiammabile
SOLIDI IN VOLUME	41%
V.O.C.	< 30 g/l
VISCOSITÀ MEDIA	400 Poises (Brookfield rot. n°4 / 2 rpm a 21 °C)
SPESSORE DEL FILM:	Secco: 60 – Umido: 145 su due mani (µm)
FINEZZA DI MACINAZIONE	30 µm
TINTE	Bianco
CONFEZIONI	ml 14000 – ml 4000

REQUISITI HACCP:

- > **Assenza di sostanze nocive**
- > **Bassa presa di sporco**
- > **Bassa cessione di odore**
- > **Altissimo potere anticondensa**
- > **Altissimo potere antimuffa**

AVVERTENZE:

- Teme il gelo
- Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

CICLI DI APPLICAZIONE:

La superficie deve essere pulita ed asciutta.

- **Muri Nuovi:** applicare a pennello una mano di Supernovità. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di Action.
- **Muri già pitturati:**
 - Con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di Supernovità, solo sulle stuccature. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di Action.
 - Con tempere, pitture a calce o sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di Supernovità su tutta la superficie. Dopo minimo 4 ore applicare due mani di Action.

La Orazio Brignola S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Quando il prodotto sia impiegato fuori dal nostro diretto controllo ne limita la responsabilità alla sola qualità.