

SCHEDA TECNICA

UNICOVIC

| | | |
|--|---|--|
|  |  | <p>Intonaco di sottofondo civile per interni premiscelato a base di gesso, calce idraulica naturale, inerte calcareo e additivi specifici. Colore ocra.</p> <p>Applicazione monostrato o bistrato su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elementi in C.A. e C.A.P. • elementi in latero-cemento • murature in laterizio forato, tufo, pietre <p>Può essere usato anche per protezione dal fuoco rientra nella categoria intonaci protettivi antincendio come previsto dal DM 16 Febbraio 2007</p> <p><i>Uso in interni</i></p> |
|--|---|--|

DATI TECNICI

| CARATTERISTICA | NORMA DI RIFERIMENTO | VALORE |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Peso specifico in polvere | | 1270 kg/m ³ |
| Peso specifico in opera | | 1300 kg/m ³ (Asciutto) |
| Tipo | EN 13279-1 | B1/50/2 |
| PH | | 10 (Reazione basica) |
| Tempo di presa | | 360 min ± 100 min (ago di Vicat) |
| Resa metrica teorica | | 12 kg/m ² ± 5% per spessore 1 cm |
| Fattore resistenza al vapore | | $\mu = 10$ (tabulato) |
| Conduttività termica | | $\lambda = 0,17$ W/mK |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | Classe A1 |
| Adesione sul supporto | | 0,35 N/mm ² ± 5% - B |
| Resistenza a compressione | | 3,0 N/mm ² ± 0,5 |
| Imballo | | <ul style="list-style-type: none"> • Sacchi da 25 kg • Sili ProntoService |
| Ritiro idraulico | | Assente |
| Colore | | Ocra |

L'intonaco UnicoVIC è conforme al DM 16 Febbraio 2007

Milano, 10/03/2014

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900

www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

VOCE DI CAPITOLATO

I locali saranno intonacati interamente con intonaco UNICOVIC, applicato a macchina, spianato con staggia e frattazzato oppure rasato con finitura dello stesso prodotto o con SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 plus, RASOCOTE 9 o RASOCOTE Fast, INFOINITURA e VIC CALCE RASANTE F.

L'intonaco dovrà avere uno spessore minimo di circa 15 mm.

Milano, 10/03/2014

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900

www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE

| TIPOLOGIA SUPERFICI | MODALITÀ APPLICATIVE |
|---|---|
| Cls tradizionale | Strato di VIPRIMER con applicazione UNICOVIC fresco su fresco |
| Blocchi cls | Strato di VIPRIMER |
| Cls prefabbricato | Strato di VICONTACT |
| <ul style="list-style-type: none">● <i>Spessore minimo: 0,5 cm per passata</i>● <i>Temperatura consigliata applicazione: +5°C < T < +35°C</i>● <i>Rivestimenti ceramici solo su UNICOVIC lamato senza applicazione finitura, con sottofondo asciutto</i>● <i>Idonei tutti i collanti sintetici</i>● <i>Per collanti cementizi si consiglia uso VIPRIMER</i>● <i>Evitare applicazioni a spessore su UNICOVIC indurito</i>● <i>Carica, rabbocco, livellamento, lamatura senza rinzaffi</i>● <i>Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua e carte da parati</i> | |

MODALITA' DI FINITURA

| ASPETTO | MODALITÀ APPLICATIVE |
|-------------------------|--|
| BIPRODOTTO | |
| Speculare liscio | Rasatura con SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 plus, 9 e RASOCOTE Fast da applicare sul UNICOVIC asciutto (entro 7 gg). |
| Civile fine | Rasatura con Vic Calce Rasante F oppure malta fine (INTOFINITURA) di grassello e sabbia applicata sul UNICOVIC entro 7 gg dalla posa. |
| MONOPRODOTTO | |
| Rustico fine | <ul style="list-style-type: none">● Lamato e raschiato con frattazzo dentato oppure● Lamato e frattazzato il giorno dopo con il prodotto stesso |

Milano, 10/03/2014

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900

www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

A socio unico - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

