

Umberto Trame, Scuola d'infanzia «Tre Piere» e palestra, quartiere San Vincenzo, Oderzo, 1999-2004

Dettaglio 2

Sezione verticale della palestra lungo la direzione sud-est/nord-ovest.

Descrizione

Le murature della palestra presentano uno strato resistente in calcestruzzo armato e un rivestimento in mattoni faccia a vista. Nella parte alta, i fronti nord-est e sud-ovest sono caratterizzati da una serie di fessure verticali che illuminano l'interno della palestra, mentre i fronti sud-est e nord-ovest ripropongono la scansione delle fessure degli altri fronti mediante un arretramento di parte del rivestimento in laterizio.

Legenda

1. manto di copertura
2. guaina bituminosa granigliata
3. pannello multistrato
4. morale 100x100 mm
5. canale di gronda in elementi prefabbricati di cemento bianco e graniglia
6. trave 180x500 mm
7. rivestimento in bastonetti in laterizio a faccia vista
8. copertina in elementi prefabbricati di cemento bianco e graniglia
9. setto in calcestruzzo
10. panelli di polistirene estruso
11. intercapedine
12. muratura in mattoni a faccia vista
13. cordolo in c.a.
14. muratura in blocchi di laterizio alleggerito con giunto verticale a incastro
15. fascia in elementi prefabbricati di cemento bianco e graniglia
16. rivestimento in pannelli fonoassorbenti
17. condotta trattamento aria



Scorcio del fronte sud est con la mensa, l'ingresso e la palestra e vista dell'interno della palestra.

