



EFFE 300 pronto all'uso

IDROREPELLENTE "EFFETTO RAVVIVANTE"
per esterni e interni

NOTE CARATTERISTICHE

EFFE 300 PRONTO ALL'USO base acqua è il protettivo ravvivante di nuova generazione; trattasi infatti di miscela di silossani modificati idrorepellenti e di copolimero perfluoro acrilici (C4) con prestazioni oleorepellenti.

EFFE 300 non altera drasticamente la traspirazione (10% al massimo), non pellicola ed è ottimo come idrorepellente all'acqua piovana e alle macchie di sporco.

Per pavimenti e manufatti in esterno, viene utilizzato come unico prodotto per ottenere un trattamento idrorepellente "ravvivante" antimacchia.

Per trattamenti in interno sostituisce l'impregnante di fondo; la finitura a cera (in pasta e liquida) protegge il trattamento dall'usura e favorisce la pulizia quotidiana.

MODALITÀ D'USO

AGITARE PRIMA DELL'USO

Per materiali a basso assorbimento come porfido, marmo levigato ecc. si consiglia di dividere 1:1 la prima mano e la seconda con 10-20% di acqua pura. Applicare a pennello, rullo o vello spandicera.

Per esterni: a pavimento pulito e asciutto (se lavato con acido neutralizzare con R-24) applicare una prima mano. Per la seconda mano attendere minimo 4 ore.

Per interni: si ricorda che il pavimento verrà cerato, pertanto deve essere stagionato e perfettamente pulito, senza impurità, né macchie. Inoltre assicurarsi sempre che l'acido sia stato neutralizzato bene con R-24 nell'acqua finale di risciacquo. Anche se il prodotto può essere applicato sull'umido, per gli interni si ricorda che occorre evitare l'applicazione quando vi sono aloni decisi e ristagni di acqua, nel caso attendere che il pavimento sia asciutto almeno visivamente.

Per la seconda mano attendere che la superficie sia calpestabile (asciutto almeno in superficie), a volte è necessario attendere anche 24 ore (a differenza dell'esterno).

Per la finitura a "cera" (lucida o opaca), attendere minimo 48 ore che il pavimento sia asciutto e non presenti macchie di umidità. Per supporti molto ruvidi, come cotto sabbiato o pietra scalpellinata, 48 ore prima della ceratura, applicare una mano di SOLWAX. Si ricorda che le cere devono essere applicate solo su pavimenti interni e a temperatura superiore ai 15°C.



i PROTETTIVI



EFFE 300 pronto all'uso

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	copolimero perfluoro acrilico (C4) con silossano modificato
Stato fisico	liquido
Colore	lattescente giallo paglierino
Punto di infiammabilità	non applicabile
Infiammabilità	non infiammabile
pH	7
Peso specifico	1.000 g/mL
Informazioni tossicologiche	no
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura > 10°C
ADR	no
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	1,99% - 20,03 g/litro
VOC (carbonio volatile)	1,04% - 10,40 g/litro

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004.

Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

CAMPO DI APPLICAZIONE

EFFE 300 protegge tutti i pavimenti e i manufatti assorbenti e porosi posati all'esterno e all'interno come: cotto, klinker, gres, gres porcellanato, pietra, porfido, cardoso, ardesia, marmo e travertino anticato, cemento e suoi manufatti (autobloccanti), fughe tra le piastrelle ecc.

ALTRÉ INFORMAZIONI

Teme il gelo. Prodotto semipermanente per pavimenti in esterno; riapplicare periodicamente una mano (su superfici pulite e neutralizzate) ogni 2-3 anni. Non applicare dove può verificarsi umidità di risalita persistente, potrebbe favorire lo sfaldamento del materiale stesso, e su superfici con scarsa pendenza. Non applicare su superfici arroventate dal sole o in giornate molto ventose e a temperatura inferiore ai 10°C. Evitare che il prodotto ristagni sulla superficie. Le fessure superiori a 0,3 mm di larghezza devono essere chiuse prima del trattamento.

AVVERTENZE

Il prodotto al contatto con l'aria indurisce, per cui i contenitori devono essere chiusi ermeticamente evitando il contatto prolungato con l'aria. Tenere separato il prodotto usato da quello integro. Applicare su pavimenti puliti, (se usato un acido neutralizzati con R-24) e uniformemente umidi, se necessario stracciare con acqua prima del trattamento o diluire il prodotto con acqua pura. Non applicare su superfici troppo calde, in giornate molto ventose o in presenza di ristagni d'acqua. I raggi solari diretti ed il calore favoriscono la decomposizione del prodotto, stoccare quindi in luogo fresco, al buio e ben ventilato. Laddove fosse necessario, asportare gli eccessi di prodotto con il DECERANTE FORTE MADRAS diluito con acqua calda.

N.B.

Le indicazioni contenute sono il risultato di accurate sperimentazioni e di uso consolidato; è comunque opportuno, per la prima volta, verificare la compatibilità dei prodotti con i singoli materiali. Effettuare sempre una prova preliminare su campione o su una piccola superficie nascosta, seguendo attentamente le istruzioni in etichetta.

RESA

5-10 mq/L (per 2 mani). La resa del prodotto varia a seconda della diluizione e della porosità del supporto. Su materiali molto assorbenti (come cotto fatto a mano) avremo la resa più bassa e su certi materiali in esterno potrebbe essere necessaria una terza mano.

VOCE DI CAPITOLATO

Prodotto protettivo ravvivante (base acqua) idrorepellente anti-macchia per esterni ed interni; per qualsiasi materiale edile poroso e per le stuccature tra le piastrelle.

CONFEZIONI

L 1X12 - L 5X4 - L 10 - L 20.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammiano Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madrasi.it - www.madrasi.it

Numero Verde
800-689150

Per trovare il
punto vendita
più vicino