



Scheda Tecnica: Art. 0895 **SPIAGGE**

Data Aggiornamento
28/01/2015

Finitura decorativa all'acqua che evoca le forme della sabbia bagnata, battuta dal mare

CARATTERISTICHE:

SPIAGGE è un prodotto decorativo per pareti interne che permette di ottenere particolari effetti cromatici di luce con riflessi lucenti che ricordano i giochi di luci ed ombre della sabbia e del mare. I pregiati pigmenti contenuti nel prodotto sono in grado di orientare la luce. In funzione della quantità e del tipo di pigmento utilizzato per la colorazione del prodotto si può ottenere un effetto più o meno coprente.

SPIAGGE è disponibile in due basi, argento ed oro ed è a base di legante acrilico.

CAMPI D'IMPIEGO:

SPIAGGE può essere impiegato quale finitura decorativa su pareti e soffitti in muratura, intonaco civile, calcestruzzo, cemento, gesso e derivati, cartongesso, vecchie pitture, legno, masonite, faesite, cotto, biscotto, carta, cartone, superfici metalliche, leghe, materiali plastici, purché opportunamente preparati con adeguati primer. **SPIAGGE** è particolarmente indicato per l'arredo di abitazioni private in sintonia con le nuove tendenze dell'arredamento di interni, locali pubblici quali caffè, disco - bar, discoteche, ristoranti, alberghi, ecc.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

I supporti devono essere il più possibile esenti da difetti. Raschiare, spazzolare ed asportare vecchie pitture, parti di intonaco o fondi non ben aderenti. Assicurarsi che la superficie sia sana, asciutta e pulita. Isolare preventivamente eventuali infiltrazioni di umidità. In caso di presenza di macchie di umidità, fumo, nicotina, applicare prima un idoneo neutralizzante. Sterilizzare contaminazioni da muffe, funghi e alghe con **MUROSANO RISANANTE**. Stuccare eventuali crepe e fessure, rasare le imperfezioni. Applicare su superfici murarie una prima mano di **SMARTCOAT EXTRAFINE** di colore bianco a pennello o rullo; su legno, metallo o materie plastiche applicare idoneo primer. Dopo circa 12 ore applicare una o due mani di **SPIAGGE** con spalter incrociando le pennellate.

RACCOMANDAZIONI:

- Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C)
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%
- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C

DATI TECNICI:

CONSUMO	5-6 m ² /l per mano
DILUZIONE	Nessuna
PESO SPECIFICO	1,35 ± 0,05 kg/l
pH	8 ± 1
CONSERVAZIONE	in confezioni perfettamente sigillate, al riparo dal gelo fino a 12 mesi ed oltre
CONFEZIONI	2,5 l - 1 l
TINTE	Collezione "EVENTI"
BASI	Oro - Argento

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:

I) pitture per effetti decorativi;
Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 200 g/l
Valore max C.O.V. nel prodotto: 50 g/l di preparato

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

VOCE di CAPITOLATO: Art 0895 **SPIAGGE**

Applicazione di **SPIAGGE**, finitura decorativa all'acqua dai particolari effetti cromatici di luce con riflessi lucenti su supporto opportunamente preparato, applicazione su superfici murarie di una prima mano di **SMARTCOAT EXTRAFINE**; su legno, metallo o materie plastiche applicare idoneo primer. Dopo circa 12 ore applicazione di una prima mano di **SPIAGGE** con un pennello tipo spalter, distribuendo il prodotto sulla superficie con movimenti alternati regolandone la quantità in maniera omogenea; per ottenere un effetto di maggiore profondità, applicare una seconda mano di **SPIAGGE**.

Colorificio MP S.r.l.