

# graffiti prevention

**Protettivo silossanico trasparente incolore antigraffiti per superfici assorbenti.**

**sandtex graffiti prevention** è indicato per la protezione da scritte con bombolette spray, vernici ed affissioni di manifesti, evitandone la penetrazione nei pori della superficie, mantenendo intatta la traspirabilità e l'aspetto estetico dei materiali trattati.

**sandtex graffiti prevention** è un prodotto silossanico a base acquosa, trasparente, non infiammabile. Le scritte sono asportabili mediante lavaggio con acqua calda in pressione.

## CARATTERISTICHE

**sandtex graffiti prevention** si caratterizza e si differenzia perchè:

- permette la rimozione del graffito con il semplice uso di acqua calda a pressione
- non altera la traspirabilità del supporto
- mantiene inalterato l'aspetto dei materiali trattati
- la superficie trattata diviene idrorepellente e i depositi di smog vengono rimossi dall'acqua piovana
- peso specifico:  $1 \pm 0,01$  kg/l
- pH:  $6 \pm 0,2$
- viscosità:  $200 \pm 20$  mPas
- residuo secco:  $47 \pm 2\%$  in peso.

## CAMPI D'IMPIEGO

**sandtex graffiti prevention** è particolarmente indicato per il trattamento di tutte le superfici assorbenti che possono essere intaccate da graffiti realizzati con bombolette di vernice spray. E' possibile trattare diversi tipi di supporto, quali marmo, mattoni, pietra naturale ed artificiale, cemento faccia a vista e tutti i materiali resistenti al lavaggio con acqua calda in pressione.

## NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- **sandtex graffiti prevention** è pronto all'uso
- è applicabile a pennello in almeno due mani "bagnato su bagnato"
- per assicurare una perfetta adesione si raccomanda l'applicazione di **sandtex graffiti prevention** su superfici pulite non polverose e perfettamente asciutte
- qualora la superficie da trattare si presentasse sporca o ricoperta da depositi di smog, si consiglia il trattamento di pulizia con l'utilizzo di **sandtex alkal 1** o **sandtex alkal 2**, a seconda della natura del supporto (consultare le relative schede tecniche)
- eventuali scritte o graffiti fatti successivamente all'applicazione di **sandtex graffiti prevention**, possono essere rimossi mediante lavaggio con acqua calda a  $90^\circ\text{C}$  alla pressione di 80-100 atm con idropulitrice
- dopo aver ripulito la superficie dalle scritte o graffiti va riapplicato **sandtex graffiti prevention**
- non applicare a temperatura inferiore a  $7^\circ\text{C}$  o superiore a  $30^\circ\text{C}$  o in presenza di forte vento o in battuta di sole
- non applicare con umidità relativa superiore a 80%
- proteggere gli occhi e la pelle durante l'applicazione
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

## RESA

La resa di **sandtex graffiti prevention** è mediamente di 3-4 m<sup>2</sup>/l per l'applicazione di due mani senza diluizione, ma può variare a seconda della natura e della porosità della superficie.

L'applicazione di una quantità insufficiente di prodotto può compromettere l'esito della successiva pulizia.

## CONFEZIONI

**sandtex graffiti prevention** viene fornito in confezioni da 10 l.

## RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

**sandtex alkal 1**

**sandtex alkal 2**

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex graffiti prevention**

*"Applicazione della soluzione protettiva trasparente silossanica, a base acquosa **sandtex graffiti prevention** indicata per la protezione da scritte con bombolette spray, vernici ed affissioni di manifesti, da applicarsi a pennello, rullo o spruzzo, con consumo medio di 0,3 l/m<sup>2</sup>.*

*Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi, al m<sup>2</sup>. \_\_\_\_\_ € .....*

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.