

SCHEDA TECNICA

SETA

GENERALITÀ ED INDICAZIONI D'USO

SETA è una finitura metallica a base acquosa che, grazie al suo contenuto di particolari materie prime selezionate, permette di ottenere delle preziose finiture decorative adatte sia ad ambienti classici che ad ambienti dal moderno design.

SETA è un prodotto di facile applicazione e adatto alla decorazione d'interni di ambienti di prestigio, di esercizi pubblici, di particolari ambienti domestici.

DATI TECNICI

Peso Specifico	1,300 kg/litro ± 20 g/litro
Residuo Secco in massa (p/p)	49%± 2%
Residuo Secco in volume (v/v)	34% ± 2%
PH al confezionamento	8± 0,5
Viscosità di confezionamento	10000 ± 500 cps
Aspetto del film (UNI 9389)	Opaco
Filmabilità a bassa temperatura (UNI 10793)	Buona a 5°C
Applicabilità e sovrapplicabilità (UNI 10794)	1° strato: nessuna difficoltà 2° strato: buona dopo 2 ore
Resa Consigliata (variabile in base alla tipologia e all'assorbimento del supporto)	Medio 10 mq/l per strato
Colori	Argento - Oro - Platino
Limite massimo COV	200 gr/litro di preparazione
Contenuto di COV (Composti Organici Volatili) nel prodotto	<50 gr/litro di preparazione

ISTRUZIONI PER L'USO

Diluizione	Pronto all'uso
Tempo di essiccazione al tatto (23°C-65% U.R.)	1 ora asciutto al tatto
Tempo di sovrapplicazione minimo	2 ore 25°C e 65% U.R.
Temperatura del supporto	Minima 5°C / Massima 35°C
Umidità relativa	Massimo 80%
Umidità del supporto	Massimo 20%
Pulizia degli attrezzi	Acqua e sapone

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Il prodotto è applicabile su diverse tipologie di supporti:

- Gesso e derivati.
- Rasature base calce.
- Cartongesso.
- Pitture preesistenti sia di natura organica che minerale purché ben coesi con il supporto sottostante ed asciutti.

Le superfici dovranno essere adeguatamente preparate seguendo quanto enunciato nel paragrafo seguente "GUIDA ALLA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI".

Evitare di applicare su intonaci freschi, non adeguatamente maturati. È opportuno attendere circa quattro settimane affinché raggiungano la corretta maturazione.

È altresì importante regolare la diluizione del fissativo di preparazione onde evitare che formi una pellicola superficiale semilucida sul supporto. Questo renderebbe difficoltosa l'applicazione del prodotto di finitura e ne potrebbe compromettere l'adesione. Per il corretto uso di tali prodotti seguire quanto riportato sulle schede tecniche.

GUIDA ALLA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- In presenza di muffe questi dovranno essere eliminati utilizzando 1 soluzione disinfestante antimuffa.
- Fessurazioni, screpolature, non di grossa entità, dovranno essere sigillate con idoneo sigillante acrilico riverniciabile.
- Vecchie pitture non ben coese dovranno essere necessariamente eliminate.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare SETA nelle sue basi pronte o precedentemente colorato secondo i colori scelti sulla cartella, con il pennello a tratti incrociati su una superficie di circa 1-2 metri quadri e ripassare sulla superficie applicata con pennello scarico per creare l'effetto decorativo. È sufficiente una sola mano del prodotto per realizzare un magnifico effetto perlescente a rilievo. I colori derivati da SETA ORO sono meno coprenti e quindi a seconda dell'effetto desiderato applicare una o più mani di prodotto.

COLORI DI SETA

SETA è pronto all'uso in 3 colori base ORO, ARGENTO, PLATINO.

PRECAUZIONI

Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e + 35° C. Conservare il prodotto al riparo da fonti di calore e dal gelo. Trattare le pareti secondo le norme del lavoro a regola d'arte, preparare adeguatamente il supporto, stuccare, carteggiare e applicare una mano di isolante fissativo ad acqua. Evitare un uso improprio del prodotto, attenersi alle prescrizioni della presente scheda tecnica.

Prodotto non infiammabile a base acquosa.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non gettare i residui in fognatura.



INDICAZIONI PER LO STOCCAGGIO

Temperatura di conservazione: minima 5° C. massima 40° C TEME IL GELO

Latte disponibili: 2 litri - 4 litri.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Vedi scheda di sicurezza aggiornata.

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione (data ultima verifica 31/03/08).

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Made in Italy