



 **BERNER**

Application and processing note (P)

ELASTIFLEX LIQUIDO

Article Number:

111906, 111908

Languages:

it

ELASTIFLEX LIQUIDO



Rivestimento decorativo impermeabilizzante
fibrorinforzato a base di acqua,
per la protezione del calcestruzzo

Art. 111908 / 111906

CONSUMI

Con la stesura di due mani, pari ad un consumo di 1,5-2 Kg/m² si ottiene uno spessore medio di film essiccato di 0,8 mm.

CONFEZIONI

Secchio da 20 kg.

MAGAZZINAGGIO

Conservare in ambienti chiusi ed a temperature non inferiori a +5°C.

SCADENZA

12 mesi.

ESIGENZA

ELASTIFLEX LIQUIDO è un rivestimento elastomerico impermeabilizzante, pronto all'uso, a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa, additivato con speciali fibre che aumentano la resistenza al pedonamento ed alle sollecitazioni meccaniche.

Dopo l'essiccazione **ELASTIFLEX LIQUIDO** forma una pellicola perfettamente aderente alle superfici sul quale viene applicato.

CAMPI D'IMPIEGO

ELASTIFLEX LIQUIDO è indicato per rivestire ed impermeabilizzare coperture in calcestruzzo. E' utilizzato nell'impermeabilizzazione dei terrazzi in calcestruzzo prima dell'incollaggio delle piastrelle di grès o clinker e più in generale nelle superfici a geometria complessa, dove non è possibile l'applicazione delle membrane isolanti.

ELASTIFLEX LIQUIDO è disponibile in due colorazioni: rosso e grigio.

VANTAGGI

- Resistente al pedonamento ed alle sollecitazioni meccaniche.
- Riduce il degrado dovuto alla carbonatazione del calcestruzzo.
- Ottima resistenza ai raggi ultravioletti.
- Non è infiammabile.
- Prodotto atossico.

UTILIZZO

• PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere ben pulite, asciutte ed esenti da impurità e polvere. Eventuali buchi, fessure e cavità devono essere preventivamente regolarizzate.

• PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Per superfici molto sfarinanti e polverose, è consigliata come mano di fondo l'applicazione del prodotto diluito con il 30% di acqua.

• AVVERTENZE DI POSA

ELASTIFLEX LIQUIDO deve essere mescolato accuratamente nella confezione prima dell'uso. Il prodotto essendo pronto all'uso la diluizione con acqua è sconsigliata.

APPLICAZIONE

L'applicazione può essere eseguita con rullo, spatola o pennello.

Si consiglia l'applicazione in due mani incrociate; la seconda mano deve essere applicata sul film della prima mano asciutta.

ELASTIFLEX LIQUIDO



Rivestimento decorativo impermeabilizzante
fibrorinforzato a base di acqua,
per la protezione del calcestruzzo

Art. 111908 / 111906

NORME DI SICUREZZA	CARATTERISTICHE TECNICHE	ELASTIFLEX LIQUIDO
<ul style="list-style-type: none">• Conservare in luogo fresco.• Evitare il contatto con la pelle.• Non gettare i residui nelle fognature.	Aspetto	Liquido pastoso
	Colore	Grigio (RAL 7004) Rosso (RAL 3009)
	Peso specifico massa volumica a 23°C (UNI EN ISO 2811-1)	1,40±0,05 Kg/l
	Flessibilità a freddo	-5°C
	Residuo secco (UNI EN ISO 3251)	64±3%
	Tempo di essiccazione fuori polvere	4-8 ore
	Allungamento a rottura su film di 1,4 mm (norma NFT 46002)	100÷250%
	Carico a rottura su film di 1,4 mm (norma NFT 46002)	15-30 Kg/cm²
	Flessibilità a freddo (-5°C) su film di 1,2 mm (UNI EN ISO 1109)	Supera la prova
	Stoccaggio nelle confezioni originali	12 mesi